

MACRODRY CLEANER A®

Detergente a base di acidi minerali che facilitano la rimozione di smog e efflorescenze di varia natura. Indicato per la pulizia di muri sia intonacati che rivestiti di pietre o marmo



DESCRIZIONE

MACRODRY CLEANER A è una miscela di acidi minerali che facilitano la rimozione di smog e efflorescenze di varia natura, indicato per la pulizia di muri sia intonacati che rivestiti di pietre o marmo, non danneggia la superficie e non è aggressivo verso la plastica e le superfici verniciate. Il prodotto deve essere diluito in acqua a seconda dell'utilizzo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

MACRODRY CLEANER A può essere usato per la pulizia dei pavimenti e rivestimenti nuovi, interventi di rimozione e stabilizzazione salina, rimozione di efflorescenze e residui calcarei da pareti in mattoni e pietre, rimozione delle incrostazioni di calce, gesso, salnitro, muschi; pulizia di marmi e pulizia profonda delle fughe e dei supporti in genere. Particolarmente indicato come detergente negli interventi impermeabilizzanti di terrazze e balconi con OSMODRY PROTECH.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Consumo medio | Da 0,10 a 1 Kg di MACRODRY CLEANER A per ogni metro quadrato di superficie da trattare in base al tipo di materiale ed alla porosità del supporto. Consigliato: 0,25 Kg/m ² di superfici piastrellate |
| Aspetto | Liquido giallo |
| Ph | 1 |
| Solubilità in acqua (rapporto massimo) | 1:10 |
| Temperatura di applicazione | +5/+30 °C |
| Confezione | Tanica da 5 o 25 Kg |
| Stoccaggio | 12 mesi in confezione originale, integra, protetta dal gelo e dalle alte temperature |

MODALITÀ D'IMPIEGO

Diluire **MACRODRY CLEANER A** in acqua in funzione della natura e delle dimensioni delle incrostazioni e/o delle rilevanze saline da rimuovere. Stendere la soluzione con spruzzatore o spazzettone, oppure anche versandolo direttamente sull'incrostazione da rimuovere. Lasciare agire per qualche minuto.

Lavare con acqua abbondante la schiuma prodotta dalla reazione acida eventualmente utilizzando anche una idropulitrice a pressione.

MACRODRY CLEANER A è utilizzabile in svariati rapporti di diluizione: da puro (non diluito) fino a un massimo di una parte di prodotto in 10 parti d'acqua.

Nelle preparazione dei supporti da impermeabilizzare con OSMODRY PROTECH di Seico Compositi srl, considerare una diluizione consigliata del prodotto in ragione di 1:4, per un consumo di 0,4 Kg/m² di soluzione. In questo caso il consumo di **MACRODRY CLEANER A** è di circa 1 Kg di prodotto da diluire ogni 10 mq di superficie piastrellata da impermeabilizzare.

AVVERTENZE

Non applicare su superfici in marmo, cotto, pietra naturale, pavimenti lucidati a piombo e superfici zincate

E' un prodotto corrosivo, prestare attenzione alla scheda di sicurezza

Manipolare solo indossando guanti protettivi

**PRODOTTI
COMPLEMENTARI
CONSIGLIATI****OSMODRY
PROTECH**

Soluzione trasparente, concentrata di resine e polimeri a bassa viscosità veicolati con solventi impiegata nell'impermeabilizzazione rapida di terrazze, balconi, scale, superfici piastrellate, manufatti in calcestruzzo o pietra naturale, senza demolizione della pavimentazione esistente. Il principio attivo penetra profondamente in maniera permanente ed in profondità anche nelle stuccature, nelle eventuali fessurazioni e porosità del supporto formando una barriera impermeabile che non inibisce la traspirazione.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

pagina 2/2