

MACRODRY CLEANER®

Detergente alcalino per sporchi di varia natura, specifico per la pulizia di pavimenti particolarmente sporchi o per l'asportazione di smog dalle facciate di condomini



DESCRIZIONE

MACRODRY CLEANER è un è una miscela alcalina di tensioattivi specifici per la pulizia di superfici dure. Rimuove con facilità sporchi di varia natura ed è indicato per la pulizia di pavimenti particolarmente sporchi o facciate di condomini sporche da smog.

CAMPI DI APPLICAZIONE

MACRODRY CLEANER studiato per la pulizia delle facciate annerite, particolarmente incrostate da fuliggine da inquinamento e smog, graffiti. E' ideale per pulire all'esterno muri, facciate e tetti in pietra naturale, mattoni faccia a vista, pietra ricostituita, marmi, calcestruzzo e pavimenti in genere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| Caratteristica | Valore |
|-----------------------------|--|
| Consumo medio | 0,30 Kg/m ² (in funzione all'uso) |
| Aspetto | Liquido blu |
| Massa volumica | 0,85 lt/Kg |
| Pot life | 20 min |
| Infiammabilità | Non infiammabile |
| Temperatura di applicazione | +5/+30 °C |
| Confezione | Tanica da 5 o 25 Kg |
| Stoccaggio | 12 mesi in confezione originale, integra, protetta dal gelo e dalle alte temperature |

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto può essere usato puro o diluito in acqua in tutte le proporzioni in funzione dell'uso. Scuotere bene la confezione prima dell'uso ed effettuare prove preliminari su una piccola porzione di superficie prima dell'utilizzo.

Per l'utilizzo di **MACRODRY CLEANER** su pavimenti applicare il prodotto sulla superficie da pulire e passare con un mocio o spazzettone quindi risciacquare con acqua, se l'applicazione lo consente l'uso dell'idropulitrice a pressione ne aumenta l'efficacia.

Se **MACRODRY CLEANER** è utilizzato puro applicare a pennello il prodotto sul supporto da trattare in ragione di circa 300 g/m² (variabile in funzione del tipo e della porosità del supporto). Lasciare quindi agire per un periodo di tempo compreso tra 30 e 60 minuti. Evitare che il prodotto asciughi completamente sul supporto. Trascorso il tempo sufficiente affinché i principi attivi abbiano svolto la loro azione pulente, rimuovere il prodotto dal supporto con una idropulitrice con una pressione di 150 bar.

Nella sua azione pulente il prodotto asporta anche i trattamenti e le patine colorate superficiali e potrebbe leggermente opacizzare le superfici in alluminio. Proteggere quindi quelle superfici colorate poste in prossimità della zona d'applicazione, compresi serramenti e infissi in alluminio, in quanto deposizioni di prodotto, possono decolorare suddette superfici.

Per una corretta applicazione, **MACRODRY CLEANER** deve essere usato quando la temperatura dei supporti è compresa tra 5 °C e 30 °C. Non utilizzare in caso di pioggia o di temperature elevate (superiori a 35 °C).

AVVERTENZE

Non diluire o mescolare ad altri prodotti

Non applicare su supporti bagnati

Non applicare su supporti dipinti, se non previo accurate prove preliminari; alcune pitture potrebbero infatti essere danneggiate dall'applicazione del prodotto.

Nelle normali condizioni d'impiego, che prevedono una ventilazione adeguata, non è necessario usare dispositivi di protezione respiratoria; qualora si fosse in ambienti chiusi o con scarsa ventilazione, indossare maschere protettive.

Manipolare indossando guanti di gomma e occhiali protettivi

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.

Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.