


## POLIFLEX BIT PRIMER®

**Promotore d'adesione impermeabilizzante a base di elastomeri in emulsione acquosa, pronto all'uso multifunzionale**



### DESCRIZIONE

POLIFLEX BIT PRIMER è un impermeabilizzante di alta qualità a base di elastomeri in emulsione acquosa. POLIFLEX BIT PRIMER si può applicare a freddo su supporti di qualunque materiale da costruzione, la speciale formula consente un'ottima adesione anche su superfici umide. POLIFLEX BIT PRIMER è specificatamente indicato nel ripristino di vecchi di manti impermeabili degradati. POLIFLEX BIT PRIMER non è infiammabile.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

POLIFLEX BIT PRIMER può essere applicato per la riparazione di vecchie impermeabilizzazioni bituminose, per le impermeabilizzazioni di balconi e terrazze e per l'impermeabilizzazione di viadotti e ponti. POLIFLEX BIT PRIMER è indicato soprattutto come promotore d'adesione come strato d'aggrappo prima della posa di POLIFLEX BIT FINISH di Seico Compositi s.r.l, in condizioni di maggior aderenza su supporti difficili.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	Valore	Norma di riferimento
Consumo	1-1,5 Kg/m <sup>2</sup> per mano	
Contenuto solido	65 %	
Densità	1,03 g/cm <sup>3</sup>	
Flash point	Inalterabile fino a -18°C	
Viscosità 4 mm 40°C	10-45 s (Classe 6)	EN 12846-1
Adesione	≥ 90 % (Classe 3)	EN 13614
Valore di rottura	170-230 (Classe 6)	EN 13075-1
Contenuto legante rispetto all'acqua	63-67 % (Classe 6)	EN 1428
Residuo al setaccio 0,5 mm	≤ 0,5 % (Classe 4)	EN 1429
Penetrazione 25°C	0,1 mm	EN 1426
Punto rammolimento (Anello e Sfera)	≥ 55°C (Classe 2)	EN 1427
Mantenimento elasticità 25 °C	≥ 50 % (Classe 4)	EN 13398
Confezione	Bidone da 5 - 25 Kg	
Stoccaggio	Immagazzinare in luogo asciutto e protetto dall'umidità	

\*Questi dati sono frutto di prove effettuate in laboratorio, potrebbero venire sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Le superfici dovranno essere pulite e prive di sporco. Preventivamente riparare crepe o buchi con POLIFLEX BIT PRIMER .

POLIFLEX BIT PRIMER si applica a freddo, direttamente sui supporti, a pennello o rullo. Per grandi superfici POLIFLEX BIT PRIMER può essere applicato per mezzo di un sistema airless. POLIFLEX BIT PRIMER può essere applicato su supporti umidi, e la rapida asciugatura ne

permette l'utilizzo anche con condizioni atmosferiche non particolarmente favorevoli. **POLIFLEX BIT PRIMER** va applicato in uno o più strati per un'incidenza totale di 1-1,5 Kg/m<sup>2</sup>.

**AVVERTENZE**

Applicare con temperatura di almeno +5°C. Per applicazioni non specificate in questa scheda tecnica, contattare l'ufficio tecnico.

Leggere attentamente la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

**PRODOTTI  
COMPLEMENTARI  
CONSIGLIATI****POLIFLEX  
BIT FINISH**

*Impermeabilizzante di alta qualità a base di elastomeri in emulsione acquosa utilizzato come strato finale dopo la posa di POLIFLEX BIT PRIMER, in condizioni di maggior aderenza su supporti difficili. Applicazione a freddo su supporti di qualunque materiale da costruzione, la speciale formula consente un'ottima adesione anche su superfici umide. Specificatamente indicato nel ripristino di vecchi manti bituminosi impermeabili degradati.*

**Note legali**

*I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.*