

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: *BETONTIX 215*
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: *il numero di lotto è stampato sull'imballo*
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
 - *malta per intonaco interno ed esterno per usi generali (GP) (EN 998-1:2010);*
 - *malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali (G) (EN 998-2:2010);*
 - *malta CC per riparazione strutturale per calcestruzzo (EN 1504-3:2005);*
 - *sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo - rivestimento protettivo cementizio impermeabilizzante rigido – principio 2.2 (C) (EN 1504-2:2005).*
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Seico Compositi S.r.l.
Via G.Palatucci, 5/int.6 - 47122 Forlì (FC)
Telefono: 0543729919 - Fax: 0543729955 - e-mail: info@seicocompositi.it – web: www.seicocompositi.it
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: *non applicabile*
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: *Sistema 2+*
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: Tecnoprove S.r.l., ente notificato n. 0925, ha effettuato, secondo il Sistema 2+, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, la sorveglianza valutazione e verifica continue del controllo di produzione in fabbrica ed ha rilasciato il Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica n° 0925-CPR-C h n.13-15-16/2020
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: *non applicabile*
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specificata tecnica armonizzata
<i>Resistenza a compressione</i>	CS IV	EN 998-1:2010
<i>Assorbimento d'acqua</i>	W2	EN 998-1:2010
<i>Conducibilità termica</i>	1,17 W/m · K – valore tabulato	EN 998-1:2010 EN 998-2:2010
<i>Massa volumica in mucchio</i>	1300 ÷ 1500 kg/m ³	EN 998-1:2010
<i>Adesione</i>	≥ 1,5 N/mm ²	EN 998-1:2010
<i>Coeff. di permeabilità al vapore acqueo</i>	μ ≤ 50	EN 998-1:2010
<i>Durabilità</i>	NPD	EN 998-1:2010
<i>Contenuto di ioni cloruro</i>	< 0,05 %	EN 998-2:2010 EN 1504-3:2005
<i>Proporzione dei costituenti (in massa)</i>	Cemento 20% - Aggregati 80%	EN 998-2:2010
<i>Resistenza a compressione</i>	Classe M25	EN 998-2:2010
<i>Assorbimento d'acqua</i>	≤ 0,2 kg/(m ² · min ^{0,5})	EN 998-2:2010
<i>Permeabilità al vapore</i>	μ ≤ 50	EN 998-2:2010

<i>Durabilità</i>	<i>NPD</i>	<i>EN 998-2:2010</i>
<i>Resistenza a compressione</i>	<i>Classe R2</i>	<i>EN 1504-3:2005</i>
<i>Aderenza</i>	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	<i>EN 1504-3:2005</i> <i>EN 1504-2:2005</i>
<i>Resistenza alla carbonatazione</i>	<i>NPD</i>	<i>EN 1504-3:2005</i>
<i>Modulo Elastico</i>	<i>NPD</i>	<i>EN 1504-3:2005</i>
<i>Compatibilità termica cicli gelo disgelo</i>	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	<i>EN 1504-3:2005</i>
<i>Assorbimento capillare</i>	$< 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	<i>EN 1504-3:2005</i>
<i>Permeabilità al vapore acqueo</i>	<i>Classe I</i>	<i>EN 1504-2:2005</i>
<i>Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua</i>	$< 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	<i>EN 1504-2:2005</i>
<i>Reazione al fuoco</i>	<i>Classe A1</i>	<i>EN 998-1:2010</i> <i>EN 998-2:2010</i> <i>EN 1504-3:2005</i> <i>EN 1504-2:2005</i>
<i>Sostanze pericolose</i>	<i>vedi Scheda di Sicurezza</i>	<i>EN 998-1:2010</i> <i>EN 998-2:2010</i> <i>EN 1504-3:2005</i> <i>EN 1504-2:2005</i>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Forlì, 24/04/2020

Il Legale Rappresentante

(Alessandro Farneti)

