

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: *BETONTIX 430 HGS*
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: *il numero di lotto è stampato sull'imballo*
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: *malta CC per riparazione strutturale per calcestruzzo*
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Seico Compositi S.r.l.

Via G.Palatucci, 5/int.6 - 47122 Forlì (FC)

Telefono: 0543729919 - Fax: 0543729955 - e-mail: info@seicocompositi.it – web: www.seicocompositi.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: *non applicabile*
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: *Sistema 2+*
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: *Tecnoprove S.r.l., ente notificato n. 0925, ha effettuato, secondo il Sistema 2+, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, la sorveglianza valutazione e verifica continue del controllo di produzione in fabbrica ed ha rilasciato il Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica n° 0925-CPR-C h n.13/2020*
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: *non applicabile*
9. Prestazione dichiarata


Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R4	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	< 0,05 %	EN 1504-3:2005
Aderenza	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3:2005
Resistenza alla carbonatazione	specifica superata	EN 1504-3:2005
Modulo elastico	≥ 20 GPa	EN 1504-3:2005
Compatibilità termica cicli gelo disgelo	≥ 2,0 MPa	EN 1504-3:2005
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg/(m ² x h ^{0,5})	EN 1504-3:2005
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 1504-3:2005
Sostanze pericolose	vedi Scheda di Sicurezza	EN 1504-3:2005

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Forlì, 01/03/2023

Il Legale Rappresentante

(Alessandro Farneti)



Seico Compositi S.r.l.

Sede Legale: Via G.Palatucci, 5/int.6 – 47122 Forlì (FC)

P.iva e C.F. 004096630407 – R.E.A. FO-329544