

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 03-19

MACRODRY HIDRO-R

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MACRODRY HIDRO-R**
2. Usi previsti: **Malta di risanamento, composta da calce idraulica pozzolanica FL5, a prestazione garantita, prodotta in fabbrica, per intonaci interni/esterni (R)**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante:
Seico Compositi - Via G.Palatucci, 5/int.6 47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543-729919 - Fax +39 0543-729955 - E-mail: info@seicocompositi.it
4. Mandatario: **Non applicabile**
5. Sistema di valutazione: **Sistema 4**
6. Norma armonizzata: **EN 998-1**
Organismo notificato: **Autocertificazione del fabbricante**
7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco:	Classe A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h	
Permeabilità al vapore acqueo:	$\mu \leq 5$	
Adesione:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ - FP: B	
Conducibilità termica:	$(\lambda_{10, \text{dry}}) 0,61 \text{ W/mK}$ (val. tabulato P=50%)	
Durabilità:	NPD	
Sostanze pericolose:	Vedi scheda di sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **Non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Alessandro Farneti



Forlì, 13 Novembre 2019 - Rev. 2

SEICO COMPOSITI S.r.l

47122 Forlì (FC), ITALY – Via G.Palatucci 5/int.6 – Tel. +39 0543 729919 – Fax. +39 0543 729955
www.seicocompositi.it - info@seicocompositi.it

TABELLA CE

MACRODRY HIDRO-R

	
SEICO COMPOSITI S.r.l P.IVA 04096630407 Via G.Palatucci 5/int.6 – 47122 Forlì (FC) 19 EN 998-1 MACRODRY HIDRO-R Malta per risanamento (R)	
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h
Permeabilità al vapore acqueo:	$\mu \leq 5$
Adesione:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ - FP: B
Conducibilità termica:	(λ 10, dry) 0,61 W/mK (val. tabulato P=50%)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi SDS