SEICO COMPOSITI srl: Via G. Palatucci, 5 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955
SEICO COMPOSITI srl (Ufficio Centro-Sud)
Via Mulino del Gioco, 16 - 65013 - Città Sant'Angelo (PE) - T. +39 335 8239441
info@seicocompositi.it - www.seicocompositi.it

CE	**Dichiarazione di Prestazione**	No.: 1120/ 1520 EN ISO 6892-1:2009

1. Codice identificativo del prodotto	**TONDINO HELYSTEEL**
2. Numero di tipo, lotto o qualsiasi altro elemento atto a permettere l'identificazione del prodotto.	TONDINO HELYSTEEL 6mm 1120-01/1520-01 lunghezza 1.000mm - 10.000mm TONDINO HELYSTEEL 8mm 1120-02/1520-02 lunghezza 1.000mm - 10.000mm TONDINO HELYSTEEL 10mm 1120-03/1520-03 lunghezza 1.000mm - 10.000mm
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alle specifiche tecniche armonizzate applicabili, come previsto dal distributore:	Il prodotto TONDINO HELYSTEEL è una barra elicoidale simmetrica ad uso strutturale, e per la connessione tra le parti interne ed esterne delle cavità murarie.
4. Nome, società, nome commerciale registrato o indirizzo di contatto del fabbricante, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 5:	SEICO COMPOSITI Via G.Palatucci 5/int.6- 47022- Forlì (FC) -Italia
5. Indirizzo:	Non Rilevante (vedi 4)
6. AVCP: Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) del prodotto da costruzione come stabilito nell'allegato CPR V:	Sistema 4
7. Organismo notificato (EN armonizzato): In caso di dichiarazione di prestazione (DoP) relativa a un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata:	Imperial College of Science, London Hex M6(8/10)-T1-T6 ITB Katowice NB1488 LOK 1118-A-08 EN ISO 6892-1:2009 EN 845-1:2013+A1:2016 EN 846-5:2012, EN 846-7:2012
8. Organismo notificato (ETA) In caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (ETA):	Non rilevante (vedi 7)

9. Dichiarazione di Prestazione:

Dimensioni del prodotto:

Dimensioni mm	Tipo
Lunghezza	Da 1.000 mm a 10.000 mm
Diametro	6mm, 8mm, 10mm
Passo	25±1 mm, 30±1 mm, 50±1 mm,

Durabilità

Tipo	Finitura
TONDINO HELYSTEEL	Acciaio Inossidabile Austenitico

Informazioni e caratteristiche regolamentate:

Quando i prodotti citati sono utilizzati in conformità con le istruzioni sul foglio illustrativo del prodotto, il prodotto fornisce le caratteristiche indicate nella tabella sottostante.

TONDINO HELYSTEEL / Caratteristiche			
Uso indicato	Utilizzo Strutturale		
Materiale	1.4301/1.4567 or 1.4401/1.4404		
Carico ultimo a trazione	**Diametro 6mm - 8620 N, Diametro 8mm - 11010 N, Diametro 10mm - 15130 N**		
Diametro MM	Area MM^2	Punto di snervamento N/MM^2	E - Modulo GPa
6	7,4	957	156,269
8	10	1013	148,813
10	13	955	146,114
Lunghezza di sovrapposizione	500 mm		
Risultati dei test (carichi a trazione)	Descritto nel Report Hex M6(8/10) - T1-T6		
Carico a compressione	Calcolato in accordo alla EN 1996		
Forza di legame	Descritto nel report LOK-1118-A-08		
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Resistente		
Sostenze pericolose	No		

10. Dichiarazione: La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione (DoP) sotto la responsabilità esclusiva del distributore di cui al punto 4.

Data di emissione: 02.05.2018	Page 2 of 2	Firmato da: Legale Rappresentante – Alessandro Farneti